

물 품 사 양 서

COMMODITY DESCRIPTION

1. 품명	MOV		
2. 수량	1 set	3. 작성일	2019.8.20.
4. 세부사양 (Specifications)			
<p>구동기제작사 : LIMITORQUE 모델 : SMB-000 (#5) 구동기 전체 기어비 : 약 36.5 회전수 : 1800 rpm 밸브제작사 : 삼신 밸브타입 : Flexible Wedge Gate Valve 밸브공칭직경 : 2" 공칭압력등급 : 150 psi 스탬 직경 : 1.125" 스탬 피치 : 0.25" 스탬 리드 : 0.5" 밸브몸체재질 : SS 디스크-시트재질 : Stellite-Stellite 가이드 재질(디스크-몸체) : 300SS-300SS 패킹재질 : Top&Bottom - BRAIDED GRAPHITE INTERMEDIATE - DIEFORMED GRAPHITE</p> <p>* Specifications</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NCU(Non Control Unit) 2. Enclosure : Weather Proof (IP55) 3. Power Sorce : AC460V,60Hz,3Ph,Ins.B 4. Torque Switch 5. 4TR Geared Limit Switch 6. Local Position Indicator 7. Overall Gear Ratio: 36.5 8. Painting: Manufacturer Standard(Munsell 10BG6/1) 9. Material(Valve Body): A182-F316 SS 10. Others(Valve): Samshin Standard(as per required specification) <p>※ 토크암 위쪽에 스탬 센서가 부착될수 있도록 제작 요청</p> <p><아래 추가 부속품 포함></p> <p>Spring Pack for SMB-000(L/MH/H)</p>			
Remarks			

물 품 사 양 서

COMMODITY DESCRIPTION

1. 품명	MOV		
2. 수량	1 set	3. 작성일	2019.8.20.
4. 세부사양 (Specifications)			
<p>구동기제작사 : LIMITORQUE 모델 : SMB-00 (#10) 구동기 전체 기어비 : 약 41 회전수 : 1800 rpm 밸브제작사 : 삼신 밸브타입 : 불균형 글로브 밸브(Flow under disk) 밸브공칭직경 : 2" 공칭압력등급 : 150 psi 스텝 직경 : 1.125" 스텝 피치 : 0.333" 스텝 리드 : 0.667" 밸브몸체재질 : SS 디스크-시트재질 : Stellite-Stellite 가이드 재질(디스크-몸체) : 300SS-300SS 패킹재질 : Top&Bottom - BRAIDED GRAPHITE INTERMEDIATE - DIEFORMED GRAPHITE</p> <p>* Specifications</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NCU(Non Control Unit) 2. Enclosure : Weather Proof (IP55) 3. Power Sorce : AC460V,60Hz,3Ph,Ins.B 4. Torque Switch 5. 4TR Geared Limit Switch 6. Local Position Indicator 7. Overall Gear Ratio: 41 8. Painting: Manufacturer Standard(Munsell 10BG6/1) 9. Material(Valve Body): A182-F316 SS 10. Others(Valve): Samshin Standard(as per required specification) <p>※ 토크암 위쪽에 스텝 센서가 부착될수 있도록 제작 요청</p> <p><아래 추가 부속품 포함> Spring Pack for SMB-00(L/MH/H)</p>			
Remarks			